

Teknisk Specifikation Maskin Mekano Sv 902

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Transportlängd</i> | 9,8 m |
| <i>Transportbredd</i> | 2,5 m |
| <i>Transporthöjd</i> | 3,2 m |
| <i>Vikt</i> | ca 11,0 ton |
| <i>Sikt</i> | STE 2-53. Siktyta 1,2 x 4,4 m på två däck Enaxlad tvängsstyrd med 12 mm slag. Lutning 11° Motor 11,0 kW, 400 V |
| <i>Matartransportör</i> | Bandbredd 800 mm Längd 5,6 m Motor 4,0 kW |
| <i>Sidotransportörer</i> | Bredd 650 mm Längd 4,0 m Trummotor 3,0 kW Höjd under drivtrumma 2,2 m Volym vid 45° rasvinkel 12 m ³ |
| <i>Bakre transportör</i> | Bredd 1200 mm Längd 7,2 m Trummotor 4,0 kW Höjd under drivtrumma 3,1 m Volym vid 45° rasvinkel 3,2 m ³ |
| <i>Elutrustning</i> | Elcentral, upphängd vid transport. Panelmonterade tryckknappsfunktioner för samtliga motorer. Nödstopp på transportör och elskåp. Övervakningskretsar till säkerhetsrelä. Föreglingskedja. Vaggintag 63 A |
| <i>Hydraulutrustning</i> | Hydraulaggregat för ut- och infällning av band. Motor 4,0 kW |
| <i>Hjul/dragutrustning</i> | Lastväxlarram |